

Switch-Scaler video

modello	foto	descrizione	prezzo
DUS101*		Selettore video con scaling di risoluzione (up/down) e conversione del formato (A/D-D/A). Ingressi video composito, component, S-video, Vga, Dvi (Hdmi compliant), Display Port e 3G-SDI / HD-SDI / SD-SDI; uscita DVI-I (Hdmi compliant e Vga); supporto HDCP, ingressi ed uscite audio analogico e digitale S/PDIF, embedding/de-embedding audio su Hdmi. Controllabile via software su porta Usb, via stringhe di comando su RS-232 e da pulsanti frontali con OSD.	1.443,00

Switch-Scaler video con Extender su cavo Cat6

modello	foto	descrizione	prezzo
DUSE201*		Selettore video con scaling di risoluzione (up/down), conversione del formato (A/D) ed Extender su Cat6 fino a 100 metri. Ingressi video composito, component, S-video, Vga, Dvi (Hdmi compliant), Display Port e 3G-SDI / HD-SDI / SD-SDI; uscita Rj45 HDBaseT; supporto HDCP, ingressi ed uscite audio analogico e digitale S/PDIF, embedding/de-embedding audio su Hdmi. Controllabile via software su porta Usb, via stringhe di comando su RS-232 e da pulsanti frontali con OSD. Ricevitore DCATR-100 non incluso.	1.620,00



* = prodotto normalmente in stock in pronta consegna
*** = disponibile a breve

Switch-Scaler video con Extender su fibra ottica

modello	foto	descrizione	prezzo
DUSE501***		<p>Scaler video con funzionalità di scaling di risoluzione (up/down), conversione del formato (A/D), extender su fibra ottica multimodale 50 µm OM3/OM4, estensione fino a 1600 m, ingresso video Composito, Component ed S-Video su BNC, ingresso VGA, ingresso DVI, HDMI su DVI-D, ingresso DisplayPort, ingresso 3G-SDI, HD-SDI e SD-SDI su BNC, uscita extender su connettore SC, HDCP v1.2 compliant, ingressi e uscite audio analogico su Jack stereo 3.5 mm, ingressi e uscite audio digitale S/PDIF su RCA, embedding/de-embedding audio con segnali digitali, micro USB per gestione tramite software, RS-232 per stringhe di controllo, comandi a pannello con OSD, Ricevitore DOPTR-100 non incluso.</p>	2.223,00



* = prodotto normalmente in stock in pronta consegna
*** = disponibile a breve

Extender CAT ed Extender OPT

modello	foto	descrizione	prezzo
DCATS-100*		Trasmettitore HDBaseT su Cat6 per estensione segnali DVI/Hdmi con risoluzione massima 1920x1200@60 fino a 100 metri, ingresso DVI (Hdmi compliant) con audio embeddato, supporta HDCP. Da utilizzare in abbinamento a DCATR-100 e matrici modulari DIMAX.	366,00
DCATR-100*		Ricevitore HDBaseT su Cat6 per estensione segnali DVI/Hdmi con risoluzione massima 1920x1200@60 fino a 100 metri, uscita DVI (Hdmi compliant) con audio embeddato, supporta HDCP. Da utilizzare in abbinamento a DCATS-100, DUSE200, DUSE201, DIMAX404U e matrici modulari DIMAX.	366,00
DOPTS-100***		Trasmettitore su fibra ottica multimodale 50 µm OM3/OM4 per estensione segnali DVI/Hdmi con risoluzione massima 1920x1200@60 fino a 1600 m, ingresso DVI (Hdmi compliant) con audio embeddato, supporta HDCP. Da utilizzare in abbinamento a DOPTR-100 e matrici modulari DIMAX.	955,00
DOPTR-100***		Ricevitore su fibra ottica multimodale 50 µm OM3/OM4 per estensione segnali DVI/Hdmi con risoluzione massima 1920x1200@60 fino a 1600 m, uscita video DVI (Hdmi compliant) con audio embeddato, supporta HDCP. Da utilizzare in abbinamento a DOPTS-100, DUSE501 e matrici modulari DIMAX.	955,00


* = prodotto normalmente in stock in pronta consegna
*** = disponibile a breve

Matrici serie DIMAX

modello	foto	descrizione	prezzo
DIMAX404H**		Matrice 4x4 con scaling di risoluzione (up/down). Ingressi Dvi (Hdmi compliant). Uscite Dvi (Hdmi compliant). Supporto HDCP. Effetti di transizione. PIP di due ingressi sulle uscite. Controllabile tramite interfaccia web, via stringhe di comando su RS-232 o TCP/IP e da pulsanti frontali con OSD.	4.675,00
DIMAX804C**		Matrice 8x4 con scaling di risoluzione (up/down). Ingressi Dvi (Hdmi compliant) ed HD-BaseT. Supporto HDCP. Effetti di transizione. PIP di due ingressi sulle uscite. Controllabile tramite interfaccia web, via stringhe di comando su RS-232 o TCP/IP e da pulsanti frontali con OSD.	6.413,00



* = prodotto normalmente in stock in pronta consegna
 ** = disponibile su richiesta
 *** = disponibile a breve

Matrici modulari serie DIMAX

modello	foto	descrizione	prezzo
DIMAX16**		Chassis modulare per matrice con configurazione massima di 16 input e 16 output, conversione di formato (A/D), scaling di risoluzione (up/down), effetti di transizione, PIP, embedding/de-embedding audio con segnali digitali, porta DVI, 2 connessioni Ethernet 10/100 su RJ-45, 4 porte USB, porta seriale RS-232, controllo locale tramite tastiera/mouse/monitor oppure comandi a pannello, controllo remoto tramite LAN (interfaccia di gestione Web) oppure stringhe di controllo via RS-232 o TCP/IP, 4 slot per schede di ingresso video, 4 slot per schede di uscita video, 2 slot per moduli di alimentazione (ridondante), installazione a rack 19", 4 unità di altezza.	7.954,00
DIMAX32**		Chassis modulare per matrice con configurazione massima di 32 input e 32 output, conversione di formato (A/D), scaling di risoluzione (up/down), effetti di transizione, PIP, embedding/de-embedding audio con segnali digitali, porta DVI, 2 connessioni Ethernet 10/100 su RJ-45, 4 porte USB, porta seriale RS-232, controllo locale tramite tastiera/mouse/monitor oppure comandi a pannello, controllo remoto tramite LAN (interfaccia di gestione Web) oppure stringhe di controllo via RS-232 o TCP/IP, 8 slot per schede di ingresso video, 8 slot per schede di uscita video, 2 slot per moduli di alimentazione (ridondante), installazione a rack 19", 7 unità di altezza.	TBQ




* = prodotto normalmente in stock in pronta consegna
 ** = disponibile su richiesta
 *** = disponibile a breve

Matrici modulari serie DIMAX (segue)

modello	foto	descrizione	prezzo
DIMAX64**		Chassis modulare per matrice con configurazione massima di 64 input e 64 output, conversione di formato (A/D), scaling di risoluzione (up/down), effetti di transizione, PIP, embedding/de-embedding audio con segnali digitali, porta Dvi, 2 connessioni Ethernet 10/100 su RJ-45, 4 porte USB, porta seriale RS-232, controllo locale tramite tastiera/mouse/monitor oppure comandi a pannello, controllo remoto tramite LAN (interfaccia di gestione Web) oppure stringhe di controllo via RS-232 o TCP/IP, 16 slot per schede di ingresso video, 16 slot per schede di uscita video, 2 slot per moduli di alimentazione (ridondante), installazione a rack 19", 14 unità di altezza.	TBQ
D1PS-850**		Modulo slot di alimentazione per matrice modulare DIMAX, ridondante, sostituibile a caldo.	1.090,00
D1IN-D4**		Slot di ingresso a 4 canali per segnali Dvi/Hdmi, supporto HDCP, audio embeddato su Hdmi, 4 connettori DVI-D.	2.026,00
D1IN-HA4**		Slot di ingresso a 4 canali per segnali Hdmi ed audio analogico, supporto HDCP, 4 connettori Hdmi, 4 connettori Euroblock 3 contatti per segnale audio stereo sbilanciato.	2.026,00
D1IN-U4**		Slot di ingresso universale a 4 canali per segnali Dvi/Hdmi (con supporto HDCP), Vga, composito, component, S-video, audio embeddato su Hdmi, 4 connettori DVI-I.	2.961,00
D1IN-SDI4**		Slot di ingresso a 4 canali per segnali SDI / HD-SDI / 3G-SDI ed audio analogico, 4 connettori BNC per segnali SDI, 4 connettori Euroblock 3 contatti per segnale audio stereo sbilanciato.	4.250,00

* = prodotto normalmente in stock in pronta consegna
 ** = disponibile su richiesta
 *** = disponibile a breve

Matrici modulari serie DIMAX (segue)

modello	foto	descrizione	prezzo
D1IN-CA4**		Slot di ingresso a 4 canali per HDBaseT su Cat6 ed audio analogico, supporto HDCP, 4 connettori RJ-45 per HDBaseT, 4 connettori Euroblock 3 contatti per segnale audio stereo sbilanciato.	2.961,00
D1IN-OA4**		Slot di ingresso a 4 canali per fibra ottica multimodale 50 µm OM3/OM4 ed audio analogico, supporto HDCP, 4 connettori SC per fibra ottica, 4 connettori Euroblock 3 contatti per segnale audio stereo sbilanciato.	6.803,00
D1AL2-D4**		Slot di uscita a 4 canali per segnali Dvi/Hdmi, supporto HDCP, audio embeddato su Hdmi, 4 connettori DVI-D.	3.367,00
D1AL2-HA4**		Slot di uscita a 4 canali per segnali Hdmi ed audio analogico, supporto HDCP, 4 connettori Hdmi, 4 connettori Euroblock 3 contatti per segnale audio stereo sbilanciato.	3.367,00
D1AL2-CA4**		Slot di uscita a 4 canali per HDBaseT su Cat6 ed audio analogico, supporto HDCP, 4 connettori RJ-45 per HDBaseT, 4 connettori Euroblock 3 contatti per segnale audio stereo sbilanciato.	4.291,00
D1AL2-OA4**		Slot di uscita a 4 canali per fibra ottica multimodale 50 µm OM3/OM4 ed audio analogico, supporto HDCP, 4 connettori SC per fibra ottica, 4 connettori Euroblock 3 contatti per segnale audio stereo sbilanciato.	8.802,00

* = prodotto normalmente in stock in pronta consegna
 ** = disponibile su richiesta
 *** = disponibile a breve